

Section Width / Dilim Geniřliđi	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	56,75 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı x 104 mm - 4 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	78 mm

## HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	42	63	84	105	126	147	169	190	211	253	295	337	380

## NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.2 Max.22	Min.2 Max.22	Min.2 Max.22	Min.2 Max.22	Min.2 Max.22	Min.2 Max.18	Min.2 Max.18	Min.2 Max.18	Min.2 Max.18	Min.2 Max.14	Min.2 Max.10	Min.2 Max.10	Min.2 Max.10

This model produced in 2 sections and multiply of 2 sections / Bu üründe 2 dilim ve katları olarak üretilmektedir.